

Tehničke informacije **MAESTRO TEKUĆINA ZA KITANJE**



Opis

MAESTRO tekućina za kitanje je brzосуšiva tekućina na bazi modificiranih veziva u organskim otapalima.

Područje primjene

Koristi se za popunjavanje fuga, manjih oštećenja i neravnina u sustavu površinske obrade parketa.

Asortiman

MAESTRO TEKUĆINA ZA KITANJE

Gustoća

0,92 – 0,96 kg/l (HRN EN ISO 2811-1)

Razrjeđivanje

Maestro tekućina za kitanje se ne razrjeđuje.

Sadržaj nehlapivih tvari

težinski: 20 % (HRN EN ISO 3251)

Priprema površine

Za postizanje optimalne zaštite preporučuje se obrusiti parket brusnim papirom br. 60 – 80. Vlažnost parketa treba biti između 8 % i 10 %.

Mjere sigurnosti

Držati daleko od izvora topline i izvora paljenja te izvan dohvata djece. Spriječiti istjecanje i izlijevanje u vodotokove i drenažne sustave. Prije uporabe pročitati Sigurnosno-tehnički list proizvoda. Prilikom uporabe nositi prikladnu zaštitnu opremu.

Priprema materijala

Prije uporabe dobro promiješati!

Nanošenje materijala

Tekućina u kojoj je dodana drvena prašina se nanosi gletlom u 1 – 2 sloja ovisno o veličini fuga. Za popunjavanje fuga treba koristiti drvenu prašinu s parketa koji se obrađuje kako nijansa zapunjene površine ne bi odstupala od nijanse parketa.

Osušeni sloj tekućine potrebno je dobro prebrusiti brusnim papirom br. 80 – 100.

Za sve nedoumice, molimo obratiti se Chromos-Svjetlost tehničkom savjetniku.

Nakon uporabe temeljito oprati korištene alate u Maestro sredstvu za pranje.

MAESTRO TEKUĆINA ZA KITANJE

Uvjeti rada

temperatura zraka: $10\text{ °C} > T < 25\text{ °C}$

relativna vlažnost: do 75 %

temperatura površine: $10\text{ °C} > T < 25\text{ °C}$

Izdašnost

8 – 15 m²/l ovisno o veličini fuga

Sušenje

temperatura površine [°C]	suh na dodir [min]	međupremazni interval [min]
20	45	60

Rok valjanosti

1 godina od datuma proizvodnje u neotvorenoj ambalaži.

Transport i skladištenje

Skladištiti u originalnoj, tvornički zatvorenoj ambalaži u suhim i dobro ventiliranim prostorima izvan izravnog dosega sunčevih zraka i na temperaturi od +5 °C do +25 °C.

Postupanje s ostacima proizvoda i ambalažom

Ambalažu u potpunosti isprazniti od sadržaja. Istu predati u reciklažno dvorište. Pravne osobe predaju kao ambalažni otpad ovlaštenom sakupljaču.

Kontrola kvalitete

Karakteristike kvalitete proizvoda određene su internim proizvodnim specifikacijama te europskim i hrvatskim normama. Proizvod je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Chromos-Svjetlost d.o.o. na temelju čega se na zahtjev kupca dostavlja uvjerenje o kvaliteti proizvoda.

Opće napomene

Navedene vrijednosti tehničkih karakteristika odnose se na osnovne proizvode.

Prije korištenja materijala kupac je obavezan provjeriti kvalitetu proizvoda, a uočavanjem bilo koje nesukladnosti proizvoda dužan je zaustaviti ugradnju materijala i kontaktirati proizvođača, u suprotnome reklamacija neće biti prihvaćena.

Tehnički podaci rezultat su naših tehničkih i iskustvenih saznanja, a daju se s namjerom postizanja optimalnih rezultata u radu s proizvodima tvrtke Chromos-Svjetlost. Podaci ne sadrže pravnu ni ikakvu sekundarnu obvezu proizvođača niti korisnika oslobađaju obveze provjere prikladnosti proizvoda za određenu namjenu. Zbog uporabe prirodnih sirovina u našim proizvodima moguća su manja odstupanja od određenih vrijednosti pri pojedinim isporukama. Kod primjene na površinama koje nisu navedene u pripadajućoj dokumentaciji potrebno je konzultirati proizvođača. Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene tehničkih informacija. Važeće je samo najnovije izdanje. Ažurirane tehničke informacije nalaze se na internetskoj stranici www.chromos-svjetlost.hr ili se mogu zatražiti od proizvođača putem dolje navedene kontakt e-mail adrese. Za sve detaljnije informacije molimo obratiti se našoj tehničkoj službi. Prije uporabe obavezno pročitati sigurnosne oznake na ambalaži proizvoda. Sigurnosno-tehnički listovi dostupni su na zahtjev putem stl@chromos-svjetlost.hr ili msds@chromos-svjetlost.hr adrese.

O 8.3/2//1 | 21.04.2026.



Sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša potvrđen od strane TÜV Nord;
Certifikati broj: 44 100 134668 / 44 104 134668